



Entretien professionnel du parquet



Protection et soin garantissant
une longue vie aux parquets

Vitrification page 2 | **application d'huile** page 3 |
cirage page 4



Parquet vitrifié

Avantages

- La surface est satinée ou brillante.
- Résistant à l'usure et non salissant.
- Facile à nettoyer et à entretenir, très hygiénique.

Inconvénients

- Sensible aux fortes sollicitations mécaniques.
- Possibilité de ne remettre que la surface en état.



Produit	Concentration	Conditionnement
wood-star	pur	1 litre 5 litres
wood-clean	25 ml – 50 ml dans 5 litres d'eau	1 litre 5 litres
wood-care	50 ml – 150 ml dans 5 litres d'eau	1 litre 5 litres
wood-strip	pur	1 litre 5 litres

Entretien périodique

Effectuer un brossage humide avec **wood-clean** ou **wood-care** 0.5 % – 1.0 %, au besoin polir avec le pad blanc.

Entretien

Pour l'entretien régulier, effectuer un brossage humide avec **wood-clean** ou **wood-care** 1.0 % – 3.0 %, ne pas laisser de trace d'humidité.

Décapage intégral

Nettoyage à sec à l'aide d'un vaporisateur: vaporiser **wood-strip** pur au moyen du vaporisateur, et selon l'état du sol et le type de bois, utiliser un pad beige à vert. Tourner ou remplacer le pad s'il salit. Ensuite, rincer à l'eau claire avec une serpillère légèrement humide.

Entretien complet

Utiliser le **wood-star** Pramol pur avec un pulvérisateur à peinture.

Conseils d'ordre général

Conseil 1: Ne jamais laisser de trace d'humidité.

Conseil 2: Polir au besoin la zone à entretenir.

Conseil 3: Les chiffons imbibés d'huile sont auto-inflammables et doivent en conséquence être brûlés, déposés dans l'eau ou conservés dans un récipient à couvercle hermétique.

Parquet huilé

Avantages

- La structure du bois ressort davantage.
- L'entretien est en partie envisageable aux endroits fortement endommagés.

Inconvénients

- Les surfaces sont mates.



Produit	Concentration	Conditionnement
wood-basic-oil	pur	1 litre
wood-refresher		5 litres
wood-strip	pur ou 10% – 20%	1 litre 5 litres
wood-clean	25 ml – 50 ml dans 5 litres d'eau	1 litre 5 litres
wood-soap	50 ml – 150 ml	1 litre
wood-care	dans 5 litres d'eau	5 litres
wood-oil-care		

Entretien périodique

Effectuer un brossage humide ou passer une serpillière légèrement humide avec du **wood-clean** 0,5 % – 1 %, **wood-care**, **wood-oil-care** ou **wood-soap** 1 % – 3 %.

Décapage superficiel

Utiliser **wood-strip** 10 % – 20 % en autolaveuse et aspirer juste après de façon à éliminer toute trace d'humidité. Utiliser une petite quantité d'eau et ne pas laisser d'eau stagner.

Décapage intégral

Nettoyage à sec par spray méthode: vaporiser du **wood-strip** pur au moyen du vaporisateur et selon l'état du sol et le type de bois, utiliser un pad rouge ou vert. Tourner ou remplacer le pad s'il salit. Ensuite, rincer à l'eau claire avec une serpillière légèrement humide.

Entretien complet · Entretien régulier

Utiliser 1 litre de **wood-basic-oil** ou **wood-refresher** pour 10 m² et laisser agir. Produit imperméabilisant. Là où le bois absorbe plus d'huile, en appliquer à nouveau. Au bout d'environ 15 min., faire pénétrer l'huile à l'aide d'un pad blanc ou d'un pad textile. Enlever l'excédent d'huile et polir.

wood-basic-oil comme traitement de base ou pour un sol absorbant ou très utilisé. Ne pas marcher, ne rien déposer sur la surface pendant au moins 24 heures. Le durcissement n'est complet qu'après environ une semaine.

wood-refresher pour l'entretien régulier, à utiliser sur des bois durs et absorbants comme le chêne, le bambou. Ne pas marcher ou déposer des charges sur les surfaces pendant au moins 24 heures. Le durcissement n'est complet qu'après environ une semaine.

Parquet ciré

Avantages

- La couleur naturelle du bois reste identique.
- Les traces de pas peuvent être polies et un entretien régulier est en partie envisageable.
- Facile à entretenir; protection efficace contre la pénétration des saletés.

Inconvénients

- Doit être poli pour obtenir un bel éclat.
- Entretien plus délicat, notamment pour un parquet vitrifié
- Le sol devient plus glissant.



Entretien périodique

Effectuer un brossage humide ou passer une serpillière légèrement humide avec du **wood-clean** 0,5 % – 1 % ou **wood-care** 1 % – 3 %.

Nettoyage intermédiaire · Entretien régulier

Vaporiser **wood-care** pur et laver à l'aide d'une monobrosse et d'un pad rouge. Tourner ou remplacer le pad s'il salit.

Décapage intégral

Selon l'état du sol et le type de bois, utiliser Pramol **wood-cir-ex** pur et un pad beige à vert. Appliquer en petites quantités et utiliser la monobrosse. Essuyez la saleté évacuée encore humide à l'aide d'un chiffon ou d'un balai à franges.

Entretien complet

Appliquer Pramol **wood-sol-cir** en petites quantités, laisser sécher et polir avec un pad blanc ou une brosse à polir. Tourner ou changer fréquemment le pad. Faire fondre Pramol **wood-cal-cir** dans un appareil à fondre la cire, mettre quelques gouttes sur le sol et répartir uniformément à l'aide d'une brosse à polir.

Produit	Concentration	Conditionnement
wood-cir-ex	pur	1 litre
		5 litres
wood-sol-cir	pur	1 litre
		5 litres
wood-cal-cir	pur	1 litre
		5 litres

Produit	Concentration	Conditionnement
wood-clean	25 ml – 50 ml dans 5 litres d'eau	1 litre
		5 litres
wood-care	25 ml – 50 ml dans 5 litres d'eau	1 litre
		5 litres